



Informations produit

Viewmix® est un béton prêt à l'emploi, conçu pour mettre en valeur les qualités esthétiques du béton durci. Béton prêt à l'emploi destiné à rester apparent se fait avec Viewmix®!

Viewmix® est un béton sur mesure, qui est adapté aux besoins spécifiques de votre chantier.

Spécifications techniques

Viewmix® est le fruit d'une sélection précise des matières premières adaptées: granulats, ciment, adjuvants, (éventuellement des colorants). Ce mélange est homogène, contient beaucoup de fines et est riche en ciment.

Viewmix® répond aux spécifications suivantes standards. D'autres spécifications sont possibles sur demande.

Classe de résistance	C30/37
Domaine d'utilisation	Béton armé
Classe d'environnement	EE3
Classe de consistance	S4
Dmax	8 ou 16 mm
Type de ciment	CEM III/A 42,5 N LA
Exigences complémentaires:	Teneur minimale en ciment 400 kg/m ³

Applications

Viewmix® est destiné à la réalisation des constructions en béton coffrés (murs, poutres, colonnes,...) qui ont des exigences esthétiques spécifiques. La coloration à l'aide de pigments anorganiques est possible. Viewmix® peut également être produit à base de ciment blanc, afin d'obtenir un béton blanc naturel.

Avantages

Viewmix® est un béton durable

Viewmix® est facilement pompable, ou peut être mise en place à l'aide d'un cufa. Lorsque Viewmix® est placée correctement, le risque d'anomalies esthétiques (tels que des nids de gravier, bulles d'air, feuilles de fougères) est réduit très fortement.

Avec Viewmix®, le caractère naturel du béton sera mis en valeur.



Inter-Beton n.v.
Maatschappelijke zetel
Terhulpesteenweg 185
B-1170 Brussel
Tel +32 (0)2 678 33 00
Fax +32 (0)2 678 33 03
info@interbeton.be
www.interbeton.be



Directives d'exécution

Tenez compte de tous les aspects qui influent l'aspect du béton mis en place, comme entre autres:

- Le type de coffrage et la structure de la surface;
- Le positionnement des panneaux et des écarteurs;
- L'étanchéité du coffrage (serrage entre panneaux, écarteurs,...);
- Le type et la manière d'appliquer l'huile de décoffrage;
- L'hauteur de chute du béton dans le coffrage (à limiter jusqu'à 1,5m);
- Le compactage du béton;
- Le temps de décoffrage et la température de l'environnement.

Afin d'avoir une idée de l'aspect final, nous recommandons de réaliser un élément d'essai qui est représentatif pour le travail à réaliser.

Vous pouvez consulter plus de directives d'exécution détaillées dans le mémento « Béton apparent prêt à l'emploi », disponibles auprès de nos services.



Informations légales

Les informations sur la présente notice, et en particulier les recommandations relatives à l'application et à l'utilisation finale de nos produits, sont fournies en toute bonne foi et se fondent sur la connaissance et l'expérience acquise à un moment donné. En pratique, les différences entre matériaux, substrats et conditions spécifiques sur site sont telles que ces informations ou toute recommandation écrite ou conseil donné n'impliquent aucune garantie de qualité marchande ou de compatibilité avec un but spécifique et n'engagent aucune responsabilité résultant d'un quelconque lien juridique. L'utilisateur doit tester la compatibilité du produit avec l'application et l'objectif visés. Inter-Beton se réserve le droit de modifier les caractéristiques du produit. Notre responsabilité ne saurait d'aucune manière être engagée dans l'hypothèse d'une application non conforme à nos renseignements. Les droits de propriété détenus par des tiers doivent impérativement être respectés. Toutes les commandes sont acceptées sous réserve de nos Conditions de Vente et de Livraison en vigueur. Les utilisateurs doivent impérativement consulter la version la plus récente de la fiche technique correspondant au produit concerné, qui leur sera remise sur demande.



Garantie de qualité

Viewmix® est un produit bénéficiant de la garantie de qualité Inter-Beton qui s'appuie sur un contrôle minutieux en laboratoire. Ce contrôle est effectué conformément aux normes NBN EN 206-1 et NBN B 15-001.

Viewmix® est fabriqué dans des centrales disposant de la certification Benor. Un rapport de ces contrôles est disponible sur demande.

Viewmix® est livré sur la marque Benor.

Livraison

Viewmix® est un produit sur mesure développé pour des besoins spécifiques. Veuillez consulter nos services en temps utile pour nous permettre de vous assister dans les meilleures conditions.

Informations de sécurité

Viewmix® est un produit à base de ciment. Evitez tout contact de la peau avec le mortier frais : portez les moyens de protection individuelle indispensables (chaussures et/ou bottes de sécurité, vêtements de travail, gants, lunettes de protection, ...).

Consultez notre dépliant "informations relatives à la sécurité lors de la mise en oeuvre du béton" sur notre site Internet.

Entre professionnels

Le béton prêt à l'emploi, c'est notre métier! C'est pourquoi, nous vous proposons un vaste assortiment de produits. Mais, en plus, nous vous conseillons. Vous avez des questions ? Nous sommes là pour vous répondre ! Nous vous proposerons une solution constructive appropriée, formulée sur base de notre expérience, de nos recherches permanentes et de notre connaissance des produits. Les réponses que vous recevrez seront personnelles, pratiques et bien fondées. En tant que professionnel de la construction, vous êtes notre interlocuteur privilégié.